STAFIX® GRIP

GRIP

SCHEDA PRODOTTO MAGGIO 2016

STAFIX®GRIP é un adesivo senza colla che aderisce a varie superfici lisce e pulite grazie a uno strato di adesivo siliconico. Il materiale é rimovibile senza lasciare residui e riutilizzabile fino a 12 mesi.

PROPRIETÁ DEL PRODOTTO

I prodotti STAFIX®GRIP sono composti da due strati: in fronte, la pellicola, stampabile, caratterizzata da una colla low-tack in silicone, e sul retro il supporto rimovibile. STAFIX®GRIP é riciclabile e PVC-free. STAFIX®GRIP - puó essere ritagliato e intagliato.

STAMPABILITÁ

I prodotti STAFIX®GRIP sono stampabili con::

- Offset
- Eco-Solvent
- UV-Inkjet
- Latex
- Toner

USO

I prodotti STAFIX®GRIP non lasciano residui e sono riutilizzabili fino a 12 mesi dal lato non stampato su varie superfici pulite e molto lisce. STAFIX®GRIP non aderisce a superfici porose o irregolari come muri pitturati, pannelli in PVC o legno non trattato; si raccomanda di testare in anticipo il materiale sulla superficie destinata all'applicazione. I prodotti STAFIX®GRIP sono rimovibili, riutilizzabili e raccomandati per uso interno.

CONSERVAZIONE

I prodotti STAFIX®GRIP dovrebbero avere la stessa temperatura dei locali di stampa prima di essere tolti dall'imballo originale. I materiali devono essere conservati nei loro imballi originali. Il materiale STAFIX®GRIP bianco puó essere conservato fino a 18 mesi, quello trasparente fino a 24.

	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	CONDIZIONI DI STAMPA
Umiditá	Da 25% a 50%	Da 40% a 60%
Temperatura	Da 15°C a 25°C	Da 18°C a 30°C

address Stafix Ltd | Konttisentie 8 B | 40800 Vaajakoski | Finland **web** www.stafix.eu **e-mail** info@stafix.fi **switchboard** +358 10 322 4210

OFFSET

Stampanti offset a foglio

Il materiale OFFSET é disponibile in bianco e trasparente. Entrambi i materiali sono stampabili in UV-Offset con inchiostri UV-Offset. Inoltre, il materiale bianco puó essere stampato in offset tradizionale con inchiostri ossidativi.

CONFEZIONI & FORMATO

MATERIALE BIANCO

450 x 640 mm

- Pacchi da 200 fogli
- Pallet da 4000 fogli (20 pacchi)

707 x 1000 mm

- Pacchi da 200 fogli
- Pallet da 2000 fogli (10 pacchi)

MATERIALE TRASPARENTE

707 x 1000 mm

- Pacchi da 150 fogli
- Pallet da 1500 fogli (10 pacchi)

INFORMAZIONI TECNICHE		BIANCO		TRASPARENTE	
Materiale		PP		PET	
Superficie		Opaca		Trasparente Cristallino	
		PELLICOLA	SUPPORTO	PELLICOLA	SUPPORTO
Peso	g/m²	110	43	155	70
Spessore	µm	170	50	115	50
Peso Totale	g/m²	153		225	
Spessore Totale	µm	220		165	

USARE INCHIOSTRI ADATTI

A seconda della tecnologia di stampa a disposizione, assicurati di avere gli inchiostri giusti. In particolar modo per l'offset tradizionale o la stampa litografica vanno utilizzati inchiostri ossidativi specifici per substrati plastici.

STAMPA

Offset tradizionale: Stampa con bassi livelli di acqua; i materiali plastici praticamente non assorbono acqua e quindi ne é necessaria pochissima. Verifica la compatibilitá della soluzione di umidificatura con l'inchiostro (valori del ph e dell'alcohol).

ASCIUGATURA

Per un'asciugatura piú rapida: mantieni al minimo la soluzione di bagnatura, evita elevate quantitá di inchiostro, utilizza una polvere di grana grande, asciuga i fogli in una stanza ben ventilata e in piccole pile (250-300 fogli) per evitare che il peso limiti il flusso d'aria.

UV-OFFSET: limita il calore per asciugare gli inchiostri, regola le lampade UV al minor livello possibile per riuscire ad asciugare l'inchiostro ma a non piegare la pellicola. Se si utilizza troppo calore si possono verificare dei problemi con il registro.

POST STAMPA

Utilizza lame nick-free ben affilate. Per ritagliare o intagliare il materiale, evita angoli acuti e cerca di arrotondare gli angoli che potrebbero provocare lo strappo della pellicola. Vernici o rivestimenti possono essere utilizzati, ma assicurati di averne testato l'efficacia. Imballa il materiale in piano e non piegare i fogli.

UV-INKJET

Stampanti UV & UV-LED

Il nostro materiale UV-INKJET é disponibile in bianco e in trasparente

CONFEZIONI & FORMATO

MATERIALE BIANCO E TRASPARENTE

1370 mm x 30 m
- Pallet da 40 bobine (40 pacchl)

1370 mm x 100 m
- Pallet da 20 bobine (20 pacchi)

610 mm x 5 m
- Bobine di Prova

INFORMAZIONI TECNICHE		BIANCO		TRASPARENTE	
Materiale		PP		PET	
Superficie		Opaca		Lucida / Trasparente	
		PELLICOLA	SUPPORTO	PELLICOLA	SUPPORTO
Peso	g/m²	110	43	155	70
Spessore	µm	170	50	115	50
Peso Totale	g/m²	153		225	
Spessore Totale	µm	220		165	

SPECIFICHE DELLA BOBINA		BIANCO		TRASPARENTE	
LUNGHEZZA DELLA BOBINA		30 m	100 m	30 m	100 m
Altezza della Bobina	mm	1370	1370	1370	1370
Diametro (OD)	mm	126	189	118	169
Nucleo	mm	76,2 (3")	76,2 (3")	76,2 (3")	76,2 (3")
Peso	kg	8.3	25.4	11.2	33.8

address Stafix Ltd | Konttisentie 8 B | 40800 Vaajakoski | Finland **web** www.stafix.eu **e-mail** info@stafix.fi **switchboard** +358 10 322 4210

ECO-SOLVENT

Stampanti Eco-Solvent, Latex e UV-Inkjet.

Il nostro materiale ECO-SOLVENT è disponibile in bianco e trasparente.

CONFEZIONI & FORMATO

MATERIALE BIANCO E TRASPARENTE

1370 mm x 30 m

- Pallet da 40 bobine (40 pacchi)

610 mm x 5 m

- Bobine di Prova

INFORMAZIONI TECNICHE		BIANCO		TRASPARENTE	
Materiale		PP		PET	
Superficie		Opaca		Lucida / Trasparente	
		PELLICOLA	SUPPORTO	PELLICOLA	SUPPORTO
Peso	g/m²	135	30	180	30
Spessore	µm	195	35	140	35
Peso Totale	g/m²	165		210	
Spessore Totale	µm	230		175	

SPECIFICHE DELLA BOBINA		BIANCO	TRASPARENTE
Lunghezza della Bobina	m	30	30
Altezza della Bobina	mm	1370	1370
Diametro (OD)	mm	127	119
Nucleo	mm	76,2 (3")	76,2 (3")
Peso	kg	8	10,3

LAVORAZIONE

I materiali STAFIX®GRIP UV-INKJET e ECO-SOLVENT possono essere tagliati con il sistema integrato nella stampante o su un tavolo da taglio. Il materiale bianco (PP) é piú morbido rispetto a quello trasparente (PET) e potrebbe necessitare di maggior pressione per il taglio.

I materiali aderiscono solo dal lato non stampato. Se si intende preparare una vetrofania, si raccommanda di stampare l'immagine a specchio sul materiale trasparente e applicare uno strato di bianco coprente per ridurre la trasparenza: l'adesivo dovrá essere installato dal lato non stam¬pato.

In caso di problemi con il registro, si raccomanda di applicare del nastro adesivo di carta sulla superficie di stampa per permettere il riconoscimento del materiale trasparente.

TONER

Stampanti toner secco per produzione e produzione leggera.

Il nostro materiale TONER è disponibile in versione traslucente.

CONFEZIONI & FORMATI

MATERIALE TRASLUCENTE

A4 (210 x 297 mm)
- Pacchi da 50 fogli
- Pallet da 8000 fogli (160 pacchi)

SRA3 (320 x 450 mm)
- Pacchi da 100 fogli
- Pallet da 4000 fogli (40 pacchi)

Si consiglia di eseguire dei test di stampa. Il prodotto STAFIX®GRIP TONER é compatibile con stampanti quali:

Ricoh Pro C751 / C7110SX
Canon imageRUNNER 6000
Canon ImagePress C6010VP/ C7010VP
Konica Minolta Bizhub Press C1070 / C1085 / C1100
Xerox Color 560 / 570 / 700 / 770 / 1000i / J75
Xerox Versant 2100

Il prodotto è compatibile con altre stampanti: per confermare la stampabilitá di un modello specifico, vi preghiamo di contattare il proprio rivenditore del materiale STAFIX®. Si consiglia di testare il materiale se si intende utilizzarlo con qualsiasi altro modello non precedentemente indicato.

INFORMAZIONI TECNICHE		TRASLUCENTE	
Materiale		PET	
Superficie		Opaca	
		PELLICOLA	SUPPORTO
Peso	g/m²	185	30
Spessore	µm	145	35
Peso Totale	g/m²	215	
Spessore Totale	µm	180	

address Stafix Ltd | Konttisentie 8 B | 40800 Vaajakoski | Finland **web** www.stafix.eu **e-mail** info@stafix.fi **switchboard** +358 10 322 4210